

# Aparafusadora 6.000 r.p.m



## FS6300R

Potência:	570W
Rotações por minuto. (r.p.m):	0 - 6.000Rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall:	4mm
Inserção:	1/4" hex.
Peso:	1.4Kg
Comprimento do cabo:	4m
Dimensões (CxLxA):	279 x 65 x 192mm
Velocidade variável (interruptor):	
Iluminação integrada:	
Punho antideslizante:	
Gancho para cinto:	
Cabo de ligação rápida:	
Ajuste de profundidade:	
Potência sonora:	93,00dB(A)
Incerteza (k) sonora:	3,00dB(A)
Pressão sonora:	82,00dB(A)
Emissão de vibração:	2,50m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração:	1,50m/seg <sup>2</sup>



- Desenho ergonómico para minimizar a fadiga da mão, inclusive em largas jornadas de trabalho, proporciona máxima potência de força em linha com a ponta.
- Interruptor reversível com uma mão e botão de lock-on para operação contínua.
- Com punho antideslizante, proporciona maior controlo e comodidade da máquina.
- Ponto de luz incorporado que se ilumina pressionando o interruptor antes de ligar o motor.
- Gancho reforçado de chapa envolto em plástico, maior duração e proteção.
- Possibilidade de fixar o regulador de profundidade no punho, conveniente para operações de desaperto.
- Saída de ar controlada, para evitar o desconforto para o operador, especialmente quando se está perto do chão onde existe sujidade.
- Regulador de profundidade de uma só peça, ajustável á rosca, e facilmente extraível para visualizar melhor o trabalho visto, com a ponta de borracha para evitar folgas no prolongador.
- Peso de acordo com o procedimento EPTA 01/2003.
- Com embraiagem silenciosa.

